

Compaction Pates

Hydraulikhämmer der Baureihe R für Kompaktfahrzeuge | Marteaux piqueurs hydrauliques

Martillos Hidráulicos | Гидравлические молоты

Specifications		ACP 200	ACP350	ACP550	ACP1600	ACP24000
Impulse force						
Wuchtkraft	lbf	2000	3500	5500	7500	11000
Force d'impulsion	Kgf	909	1591	2500	3400	5000
Potencia de impulsión						
Импульсное усилие						
Frequency (at max flow)						
Frequenz (bei max. Durchfluss)	rpm	2100	2100	2100	2000	2000
Fréquence (à débit max)						
Frecuencia (a max. flujo)						
Частота (при макс. расходе масла)						
Operating Weight						
Betriebsgewicht	lbs	250	520	880	1720	2204
Poids en fonctionnement	Kg	114	236	400	780	1000
Peso de operación						
Операционный вес						
Base Plate Size						
Grundplattengröße	inches	8 x 20	11.5 x 26	17.5 x 30	28 x 32	47 x 34
Dimension de la plaque de base	mm	200 x 510	290 x 660	445 x 760	710 x 810	1220 x 865
Tamaño de placa base						
Размеры рабочей поверхности						
дюймы						
Oil Requirements						
Erforderlicher Ölfluss	us gpm	7 - 10	10 - 12	15 - 18	90 - 100	130 - 150
Caractéristique du débit d'huile	lpm	27 - 38	38 - 46	57 - 68		
Requisitos de flujo de aceite						
Требования к расходу масла						
Working Pressure						
Arbeitsdruck	psi	1500	1500	1500	1500	1600
Pression de fonctionnement	bar	103	103	103	103	110
Presión de trabajo						
Рабочее давление						
Carrier Weight						
Gewicht des Trägergeräts	lbs	2250 - 6750	5600 - 11000	9000 - 19000	18000 - 35000	35000 - 61000
Poids du porteur	tonnes	1 - 3	2.5 - 5	5 - 9	8 - 16	16 - 28
Peso de transportador						
Вес машины-носителя						